AD3E

DISTIBUTEUR 2 POSITIONS à commande Electrique NG6 CETOP 3

2 POSITIONS Directional Control Valve Solenoid Operated NG6 CETOP 3

BOBINE VERSION AC



Commande Manuelle De Secours *



Code	DEBIT Q max (l/min)	PRESSION P max (bar) P - A - B	PRESSION P max (bar) T	TIROIR SPOOL N°	RECOUVREMENT COVERING	FIXATIONS	POIDS
AD3E02EAC	60	350	160	02	-	4 FIXATIONS M5x30	SANS BOBINE (1 Kg) + 1 BOBINE (1,4 Kg)
AD3E16EAC				16	+		
AD3E02EDC	60	350	250	02	-	4 FIXATIONS M5x30	SANS BOBINE (1,3 Kg) +1 BOBINE (1,65 Kg)
AD3E16EDC				16	+		

CARACTERISTIQUES BOBINE		
FONCTIONNEMENT 50 - 60 Hz Données à 50 Hz (20°C)	CONNEXION	TEMPS COMMUTATION
TENSION (V nom) 24 / 110 / 220 VAC COURANT 5,5 / 3,2 / 1,6 A PUISSANCE 57 / 60 / 62 VA	ISO 4400 (IP 65)	EXCITATION 8 ⟶ 30 ms REPOS 15 ⟶ 55 ms
TENSION (V nom) 12 / 24 / 220 VDC COURANT 2,5 / 1,3 / 0,14 A PUISSANCE 30 / 30 / 30 W	ISO 4400 (IP 66)	EXCITATION 30 ⟶ 50 ms REPOS 10 ⟶ 30 ms

MATERIAU CORPS - BODY MATERIAL : FONTE - CAST IRON — VERSION POUSSOIR DE SERIE - VERSION A TOURNER SUR DEMANDE *

LIMITES DE TENSION POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA BOBINE - VOLTAGE LIMITS OF COIL WORKING : **V nom ± 10%**



02

TIROIR N°



16

TYPE DE RECOUVREMENT

+ Ports FERMES En Position De Transition

- Ports OUVERTS En Position De Transition

DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT
Pertes de Charge ΔP / Débit Q / Tiroir / Position (40°C - 46 mm²/s)

TIROIR N°	Connections P→A	P→B	A→T	B→T	P→T
02 16	6 5	6 5	6 4	6 4	5
	COURBE N°				



Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.